

## Pflegeanleitung Acrylstein

Acrylstein (HI-MACS® Natural Acrylic Stone TM) ist ein völlig homogenes, langlebiges und unempfindliches Material, das extrem widerstandsfähig, hygienisch und schmutzabweisend ist. Damit Sie viele Jahre Freude an der herausragenden Qualität ihres neuen Produktes haben, zeigen wir Ihnen hier ein paar einfache und nützliche Hinweise zur Pflege von Acrylstein.

### Reinigungsmittel

Reinigungstuch (Microfaser), weicher Pflegeschwamm (weisses Vlies\*), nicht kratzender Reinigungsschwamm (blaues Vlies\*), Wasser, mildes Reinigungsmittel, mildes und feines Scheuermittel (Cif, Visf, Viss), Putzstein.



\*bezieht sich auf Produkte Scotch Brite nicht verwenden = kratzt

### Alltägliche Reinigung 1

Acrylsteine (HI-MACS®) haben keine Poren und sind dadurch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen. Für die alltägliche Reinigung der Spülen, Lavabos und Arbeitsflächen verwenden Sie einfach ein feuchtes Tuch (Microfaser) und trocknen diese bei Bedarf mit einem Lappen nach. Bei etwas hartnäckigeren Verunreinigungen verwenden Sie zusätzlich einen weichen Pflegeschwamm (weiss) mit einem milden Reinigungsmittel.

### Starke Verschmutzungen 3

Stärkere Verschmutzungen z.B. durch Lebensmittelfarben, Tee, Fruchtsäfte, Öl- und Fettspuren können gegebenenfalls entstehen. Reinigen Sie wie oben beschrieben. Sollte dies nicht ausreichen, verwenden Sie den Putzstein oder ein mildes und feines Scheuermittel (Cif, Vif, Viss) mit einem weichen Schwamm oder allenfalls mit dem blauen Reinigungsschwamm. Reiben Sie mit dem feuchten Schwamm leicht auf dem Putzstein. Reinigen Sie die gesamte Acrylsteinflächen in grossen, kreisenden Bewegungen mit dem feuchten Reinigungsschwamm ab. Danach gehen Sie weiter vor wie oben beschrieben.

Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Acteon) oder einem feinen Scheuermittel (3) einfach entfernt werden. Hartes Wasser hinterlässt – wie auch auf Glas – sichtbare Wasserflecken auf Acrylstein. Deshalb sollten die Flächen nach Gebrauch mit einem weichen Lappen trockengewischt werden (1). Zur Reinigung von Kalkstein verwenden Sie einen handelsüblichen Haushaltskalklöser (z.B. Durgol) und befolgen die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie falls nötig den Reinigungsschwamm und den Putzstein (3) zur Entfernung von Ablagerungen. Spülen Sie die entsprechenden Stellen gut ab und reiben Sie diese trocken (1).

## **Allgemein**

Versuchen Sie es immer zuerst mit den einfachen Reinigungsmitteln und gehen Sie dann zu einer Reinigung mit dem Putzstein über. Bei der Behandlung einer Acrylstein-Oberfläche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungsmittel (z.B. Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Sollte dennoch ein solches Produkt oder andere starke Chemikalien mit dem Material in Berührung kommen, spülen Sie die Fläche mit viel Wasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern und reinigen Sie danach die Flächen wie beschrieben (1).

## **Heisse Gegenstände**

Pfannen oder Töpfe, die heiss vom Herd oder aus dem Backrohr kommen, sollten nicht direkt auf die Acrylstein Oberfläche gesetzt werden. Verwenden Sie in solchen Fällen einen Untersetzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in Acrylstein-Spülen oder -Becken giessen, sollen Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.

## **Brandflecken**

Kleinere Brandflecke oder Nikotinrückstände entfernen Sie ebenfalls einfach mit einem milden Scheuermittel und einem Reinigungsschwamm (1 & 3).

## **Kantige Gegenstände**

Den Anforderungen des Alltags ist Acrylstein spielend gewachsen. Besonders spitze und scharfkantige Gegenstände wie Messer können jedoch auf der Oberfläche unschöne Schnitte oder Kratzer hinterlassen. Verwenden Sie daher immer Schneidebretter. Kleinere Schnitte und Kratzer können Sie eigenhändig mit wenig Aufwand reparieren (3 & 1). Bei besonders tiefen Beschädigungen empfehlen wir, den Service eines Fachmannes in Anspruch zu nehmen.

## **Pflege der Acrylsteine**

Wie viele Materialien weist auch Acrylstein nach einiger Zeit durch den normalen Gebrauch an einigen Stellen eine leichte Abnutzung auf. Bei dunkleren Farben zeigt sich eine solche Abnutzung teilweise etwas schneller, so dass hier ein etwas grösserer Pflegeaufwand betrieben werden muss.

Um das edle, gleichmässige Erscheinungsbild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten diese von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel und einem nassen Schwamm abwischen (3 & 1).